



Specifications Piccolo 10

02-05-2024

ARTIKELNUMMER

49009055

Piccolo 10 - Einstellbar, 120/240 VAC | 60 Hz

49009056

Piccolo 10 - Masserfrei, 120/240 VAC | 60 Hz

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F)	8.5 kW
Dauerleistung kVA bei 25°C (77°F)	10 kVA
Nennspannung / -frequenz	120 VAC, 1 ph, 60 Hz (50 Hz)
Invertereinheit	PMG Frame 3 (Split Phase)
Phase/Drähte	Split phase 120/240 VAC 60 Hz
Geräuschpegel	51 dB(A) @ 7 m, 60 dB(A) @ 1m
Drehzahlbereich	2400 .. 2800 U/min, einstellbar
Technologie der Lichtmaschine	Permanent Magnet
Generator-Kühlung	Indirekte Wasserkühlung (Motor + Lichtmaschine)
Generator-Steuerung	DDC
Bedienfelder	DDC Lokal + DDC Fernbedienung
Spitzenleistung 2 s	200%
Klirrfaktor	< 3%
Frequenztoleranz	+/- 0,1%

SPEZIFIKATIONEN DES DIESELMOTORS

Motor	WhisperPower Kubota D722
Famille de moteurs	NKBXL.719KCB
Schadstoffklasse	Stage V zertifiziert/ EPA / Tier 4
Hubraum	719 cc
Zylinder	3
Bohrung & Hub, mm (in.)	67 x 68 (2.6 x 2.7)
Verdichtungsverhältnis	23.5
Luftverbrauch	<1.22 m3 / min
Kühlsystem	Wärmetauscher
Kraftstoffverbrauch (Leerlauf - Volllast)	275 g/kWh
Ladeverfahren/-strom der Starterbatterie	Alternator 12 V / 12.5 A

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge x Breite x Höhe (Schrank), mm (in.)	740 x 550 x 620 (29.1 x 21.7 x 24.4)
Länge x Breite x Tiefe (PMG), mm (in.)	567 x 347 x 211 (22.3 x 13.7 x 8.3)
Trockengewicht (Schrank), kg (lb.)	175 (385.8)
Trockengewicht (PMG), kg (lb.)	30 (66.1)
Auspuff-Typ, mm (in.)	Ø 40 mm, nass (1.6)
Max. Arbeitswinkel	25° in alle Richtungen

OPTIONAL

Optional	2tes Start-/Stopp-Paneel, Touchscreen 7"
Optional	Massefrei
Optional	Kielkühlung