



Specifications Piccolo 5

02-05-2024

ARTIKELNUMMERN

49003005	Piccolo 5 - Massefrei
49003006	Piccolo 5 - Massefrei
49013005	Piccolo 5 - Variable Geschwindigkeit
49013006	Piccolo 5 - Variable Geschwindigkeit / Massefrei

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F)	3.5 kW
Dauerleistungleistung kVA bei 25°C (77°F)	4.4 kVA
Geräuschpegel	54 dB(A) @ 7 m, 65 dB(A) @ 1m
Drehzahlbereich	2800 .. 3600 Drehzahl, einstellbar oder automatisch
Alternator-Technologie	Permanent Magnet
Generator-Kühlung	Luftgekühlt
Generator-Steuerung	PMG
Bedienfelder	PMG Lokal + PMG Fernbedienung
Invertereinheit	PMG frame 1
Nennspannung / -frequenz	1 Phase 230 VAC 50 Hz
Phasen/Drähte	1 Phase, 3 Drähte
Spitzenleistung 2 s	200%
Klirrfaktor	< 5%
Frequenztoleranz	+/- 0,1%

SPEZIFIKATIONEN DES DIESELMOTORS

Motor	WhisperPower WP1
Hubraum	309 cc
Zylinder	1
Bohrung & Hub, mm (in.)	78 x 67 (3.1 x 2.6)
Verdichtungsverhältnis	21.1
Luftverbrauch	<0.42 m3 / min
Kühlsystem	Wärmetauscher
Kraftstoffverbrauch (Leerlauf - Volllast)	0.8-1.2 l/Std.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge x Breite x Höhe (Schrank), mm (in.)	450 x 470 x 520 (17.7 x 18.5 x 20.5)
Länge x Breite x Höhe (PMG), mm (in.)	436 x 207 x 151 (17.2 x 8.1 x 5.9)
Trockengewicht (Schrank + PMG), kg (lb.)	68 + 7.6 (150 + 16.8)
Auspuff-Typ, mm (in.)	Ø 40, nass (1.6)
Max. Arbeitswinkel	25° in alle Richtungen