



Specifications Scalino Outdoor

02-05-2024

ARTIKELNUMMER

44002020

Scalino Outdoor

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F)	3.5 kW
Dauerleistung kVA bei 25°C (77°F)	4.0 kVA
Drehzahlbereich	2400 .. 3600 U/min, einstellbar oder automatisch
Invertereinheit	WP-PMG frame 1 Plus
Nennspannung / -frequenz	230 VAC, 1 ph, 50 Hz (60 Hz)
Geräuschpegel	53.4 dB(A) at 7 m, 71.4 dB(A) at 1m
Spannungsregelung der Lichtmaschine	AVR, Fremdbelüftung
Kühlung	Externe Radiatorkühlung
Generator-Steuerung	PMG
Bedienfelder	PMG Lokal + PMG Fernbedienung
Phasen/ Drähte	1 Phase, 3 Drähte
Spitzenleistung 2 s	200%
Klirrfaktor	< 5%
Frequenztoleranz	+/- 0,1%

SPEZIFIKATIONEN DES DIESELMOTORS

Motor	WhisperPower WP1
Hubraum	309 CC
Zylinder	1
Bohrung & Hub, mm (in.)	78 x 76 (3.1 x 3)
Verdichtungsverhältnis	21.1
Luftverbrauch	<0.42 m ³ / min
Kraftstoffverbrauch (Leerlauf - Volllast)	0.8-1.2 l/hr
Ladeverfahren/-strom der Starterbatterie	Batterie-ladegerät 12V / 7A "Handy"

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Tiefe x Breite x Höhe (Schrank), mm (in.)	490 x 410 x 510 (19.3 x 16.14 x 20)
Länge x Breite x Tiefe (PMG), mm (in.)	436 x 196 x 148 (17.2 x 7.7 x 5.8)

Trockengewicht (Schrank PMG), kg (lb.)	75 + 7.6 (165.3 + 16.8)
Auspuff-Typ	R 1 Zoll, trocken
Max. Arbeitswinkel	25° in alle Richtungen