



Specifications Scalino Outdoor

16-05-2024

ARTIKELNUMMER

44002025-STV

Scalino Outdoor

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Intermittierende Leistung kW bei 25°C (77°F)	3 kW
Dauerleistung kVA bei 25°C (77°F)	3.4 KVA
Drehzahlbereich	3600 U/min
Invertereinheit	WP-PMG frame 1 Plus
Nennspannung / -frequenz	120 VAC, 1 ph, 60 Hz (50 Hz)
Schadstoffklasse	Stage V zertifiziert / EPA Tier 4
Geräuschpegel	57.3 dB(A) at 7 m, 75.3 dB(A) at 1m
Spannungsregelung der Lichtmaschine	AVR, Fremdbelüftung
Kühlung	Externe Radiatorkühlung
Generatorsteuerung	PMG
Bedienfelder	PMG Lokal + PMG Fernbedienung
Phase/Drähte	1 Phase, 3 Drähte
Spitzenleistung 2 s	200%
Klirrfaktor	
Frequenztoleranz	+/- 0,1%

SPEZIFIKATIONEN DES DIESELMOTORS

Motor	WhisperPower WP1
Hubraum	309 cc
Zylinder	1
Bohrung und Hub, mm (in.)	78 x 76 (3.1 x 3)
Verdichtungsverhältnis	21.1
Luftverbrauch	
Kraftstoffverbrauch (Leerlauf - Volllast)	0.8-1.2 l/hr
Ladeverfahren/-strom der Starterbatterie	12V / 7A Ladegerät "Handy"

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Tiefe x Breite x Höhe (Schrank), mm (in.)	451 × 450 × 510 (17.75 x 17.7 x 20)
---	-------------------------------------

Länge x Breite x Tiefe (PMG), mm (in.)	436 x 196 x 148 (17.2 x 7.7 x 5.8)
Trockengewicht (Schrank PMG), kg (lb.)	75 + 7.6 (165.4 + 16.8)
Auspuff-Typ	R 1 Zoll, trocken
Max. Arbeitswinkel	25° in alle Richtungen